

fireray® Reflective

Fireray® Reflective è il nuovo rivelatore di fumo lineare di FFE. Basandosi sulla nostra lunga storia di prodotti innovativi, Fireray® Reflective è facile da installare e ha una serie di caratteristiche brevettate che riducono i falsi allarmi.

Fireray® Reflective compensa automaticamente gli effetti ambientali come la polvere, la luce del sole e il movimento dell'edificio per mantenere falsi allarmi e guasti al minimo.

Il laser integrato e la funzione di auto-allineamento lo rendono facile da installare, risparmiando sui costi di installazione e di messa in servizio.

Il sistema è completamente personalizzabile sia per le soglie di allarme (sensibilità) che per il ritardo allarme/guasto controllati dalla centralina a terra. L'interfaccia è di utilizzo estremamente semplice con un display LCD retroilluminato e strutturato a icone.

CONFRONTO FIRERAY REFLECTIVE E THE FIRERAY 5000



Fireray® Reflective

Fireray® 5000

	Fireray® Reflective	Fireray® 5000
Numero di rivelatori	3	2
Rango operativo	5m a 120m	8m a 100m
Allineamento Laser	Si	Si
Auto Allineamento	Si	Si
Registro eventi	150 eventi data e ora stampate	50 eventi
Compensazione della contaminazione	Si	Si
Building Movement Tracking	Si	Si
Light Cancellation Technology	Si	No
Fasatura dinamica del fascio	Si	No
Ritardo di incendio	2-30 secondi	2-30 secondi
Ritardo di guasto	2-30 secondi	2-30 secondi
Display Retroilluminato	Si	No
Tensione di esercizio	14-36VDC	14-36VDC
Network Wiring	Tre Rivelatori collegati su un unico canale	NA
Parallel Mode	Tre Rivelatori collegati in modo individuale	NA
Lunghezza cavo *With FP200	100m max	100m*
Classificazione IP	IP65-centralina IP55 Rivelatore	IP54
Temperatura di Esercizio	-20 to + 55C	-10 to + 55C